Part of artelis

cegecom

COMPLETE
by cegecom

Combinez l'accès à Internet
et le service téléphonique

Avec **COMPLETE,** vous disposez à la fois d'un accès à Internet et d'un service téléphonique. Les différentes bandes passantes asymétriques disponibles - pouvant atteindre un débit descendant de 1 Gbps et un débit ascendant de 500 Mbit/s - vous permettent de télécharger vos fichiers en quelques instants, surfer sur Internet à la recherche d'informations pertinentes pour votre activité et vous connecter à votre service de messagerie webmail.cegecom.lu (5 adresses mail gratuites sur demande). Pour certaines applications spécifiques, une adresse IP fixe vous est proposée.

Le service téléphonique vous offre la possibilité de connecter vos téléphones sur des ports analogiques, ISDN ou sur les ports téléphoniques de notre réseau large bande cegecom HomeServer ou sous la forme d'un port SIP-TRUNK pour la Voix-sur-IP (VoIP) grâce à une interface Ethernet.

En option, vous pouvez disposer jusqu'à trois canaux de communication sur l'ensemble des ports disponibles du HomeServer ou utiliser le port SIP-TRUNK 8, 30 ou 60 canaux.

COMPLETE, c'est le moyen le plus simple de connecter votre entreprise à Internet et au réseau téléphonique.

Caractéristiques techniques

Bande passante

La connexion **COMPLETE** fournit une bande passante asymétrique. Les variantes disponibles et les bandes passantes asymétriques maximales sont décrites dans le tableau suivant :

Produits	Débit download en kbit/s			Débit upload en kbit/s		
	Max.	Normal	Min.	Max.	Normal	Min.
Complete XS	20 000	14 000	1 000	768	538	128
Complete S	30 000	21 000	5 000	10 000	7 000	1 000
Complete M	100 000	90 000	70 000	50 000	45 000	35 000
Complete L	500 000	450 000	350 000	250 000	225 000	175 000
Complete XL	1 000 000	900 000	700 000	500 000	450 000	350 000

La valeur normale représente le total moyen des bandes passantes disponibles pour 80 % des clients.

Services téléphoniques

En fonction de la commande, les services téléphoniques mis à la disposition des clients sont les suivants :

- Raccordement téléphonique analogique avec un numéro de téléphone
- Raccordement ISDN point à multipoints avec un ou plusieurs numéros de téléphone (MSN).
- 2 canaux de communication avec un numéro de téléphone configuré sur les ports téléphoniques du HomeServer
- 8, 30 ou 60 canaux de communication sous la forme d'un Port SIP-TRUNK (VoIP) pour la connexion directe compatible IP-PBX.

© cegecom s.a. - V2 / 202012

cegecom s.a.

3, rue Jean Piret - L-2350 Luxembourg
info@cegecom.net - www.cegecom.lu
Tél. : +352 26 499-1 - Fax : +352 26 499-699

MADE IN LUXEMBOURG